# Écran de comptoir tactile capacitif 15,6"

Fiche produit · écran publicitaire interactif

## Points forts

- Écran partagé intelligent
- Wi-Fi intégré
- Système Android
- Programmation de la mise en marche et de l'arrêt
- Publication des contenus à distance
- Haute définition
- Lecture en boucle
- Logo personnalisé

## Caractéristiques du produit

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Général** | |
| **Construction** | Encadrement en aluminium anodisé, finition brossée. Plaque arrière métallique, structure stable avec dissipation thermique active et finition peinture poudre. Verre 7H entièrement trempé, résistant aux chocs et aux rayures. |
| **Dimensions du produit** | 388,16 mm (L) × 237,59 mm (H) × 59,3 mm (P), support de fixation de 10 mm inclus |
| **Dimensions de l'emballage** | 478 × 333 × 95 mm |
| **Poids** | Net 6 kg / brut 6,5 kg |
| **Puissance totale** | 20 W |
| **Consommation en veille** | ≤ 0,5 W |
| **Haut-parleurs** | 8 Ω / 2 × 5 W |
| **Tension d'entrée** | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| **Écran** | |
| **Taille LCD** | 15,6" |
| **Rétroéclairage** | LED |
| **Surface active** | 343,76 × 193,19 mm |
| **Résolution** | 1920 × 1080 |
| **Fréquence de rafraîchissement** | 60 Hz |
| **Luminosité** | 250–300 cd/$m^2$ |
| **Contraste** | ≥ 1200:1 (typique) |
| **Angle de vision** | 178° (H) / 178° (V) |
| **Durée de vie du rétroéclairage** | > 50 000 heures |
| **Système** | |
| **Puce principale** | RK3399 |
| **Processeur** | 2 × Cortex-A72 + 4 × Cortex-A53, 1,8 GHz (6 cœurs) |
| **GPU** | ARM Mali-T864 |
| **RAM** | 4 Go |
| **Stockage** | 32 Go |
| **Système d'exploitation** | Android 11.0 |

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Ports** | |
| **Ports de la carte mère** | 2 × USB, 1 × RS232, 1 × audio, 1 × RJ45, 1 × HDMI, 1 × DC |
| **Modules** | |
| **Caméra** | Caméra USB 5 MP intégrée, sans pilote |
| **Tactile** | |
| **Intégration** | Tactile intégré tout-en-un |
| **Saisie** | Doigt, stylet |
| **Points de contact** | 10 |
| **Précision** | ± 2 mm |
| **Temps de réponse** | ≤ 15 ms |
| **Durée de vie tactile** | Illimitée (en théorie) |
| **Pilotes** | Reconnu automatiquement par le système, aucune installation nécessaire |
| **Systèmes compatibles** | Windows 7/10/11, Android, macOS ; plateforme LED Cloud |
| **Accessoires** | |
| **Fournis** | Câble d'alimentation × 1, support mural × 1, télécommande × 1, manuel d'utilisation × 1 |
| **Installation** | |
| **Température de fonctionnement/stockage** | –10 °C à +50 °C |
| **Humidité de fonctionnement/stockage** | 10 % – 90 % HR |
| **Montage** | Fixation murale (paysage ou portrait) |
| **Entraxe du support mural** | VESA 100 × 100 mm |
| **Installation encastrée** | +20 mm de chaque côté |
| **Passage des câbles** | Trou pré-percé de 35 mm ; ports série et USB latéraux |

## Avertissement

Les dimensions et le poids réels peuvent varier en fonction des procédés de fabrication ou des conditions ambiantes ; reportez-vous au produit physique pour les caractéristiques exactes. Les images de cette fiche sont fournies à titre indicatif. Afin de garantir l'exactitude des caractéristiques, les textes et les images peuvent être modifiés ou révisés sans préavis. Pour obtenir la dernière version, contactez votre interlocuteur YOVISUAL.

*Contactez-nous pour connaître les délais et les prix en vigueur. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits. Images non contractuelles.*