Écran vitrine publicitaire LCD 32" à 65"

Fiche technique · écrans haute luminosité orientés vers la rue

Qu'est-ce qu'un écran vitrine LCD ?

Les écrans publicitaires LCD ont transformé la façon dont les commerces présentent leurs produits et dialoguent avec leurs clients.

Un écran vitrine est un écran spécialement conçu pour être placé derrière la vitre des magasins, des centres et d'autres commerces. Il est optimisé pour une lecture parfaite quelle que soit la lumière extérieure, avec une luminosité allant jusqu'à 2500 cd/m^2 : il reste parfaitement lisible même lorsque le soleil rendrait illisible un écran classique.

Il dispose également d'une ventilation supplémentaire qui abaisse la température de l'écran par forte chaleur et lorsqu'il est orienté vers l'extérieur, ce qui réduit le risque de panne due à la chaleur.

Avantages d'un écran vitrine LCD

- Un moyen attractif et dynamique de capter l'attention des clients qui regardent la vitrine depuis la rue ou depuis l'intérieur d'un centre commercial.
- Présente vos produits, promotions et publicités en couleurs vives et en haute résolution, en temps réel.
- Comprend une application gratuite pour personnaliser et mettre à jour facilement vos contenus.
- Cette polyvalence permet de garder un affichage accrocheur, moderne et attractif.
- Renforce l'attrait visuel.
- Offre des contenus flexibles et des expériences interactives.
- Améliore les résultats commerciaux.
- Permet d'adapter les contenus à des segments de clientèle ou à des publics précis.
- Contribue à créer un lien entre le client et la marque, ce qui favorise l'achat.
- Économise le papier.
- La luminosité automatique s'adapte au soleil du matin et aux variations de la lumière du jour.

Caractéristiques techniques (modèle 55")

Caractéristique	Valeur
Dalle	
Taille de l'écran	55" (diagonale de 54,65")
Technologie de la dalle	IPS
Format	16:9
Résolution native	1920 × 1080 (FHD)
Luminosité	2500 cd/m^2
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	500 000:1
Angle de vision (H × V)	178° × 178°
Orientation	Portrait / paysage
Connectivité	
Connexions	HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi
Contrôle externe	Récepteur infrarouge, capteur de luminosité automatique
Caractéristiques physiques	
Couleur du cadre	Noir

Caractéristique	Valeur
Largeur du cadre	18 mm (haut/bas/gauche/droite)
Dimensions du moniteur (L × H × P)	1249,60 × 720,40 × 85,00 mm
Poids (écran seul)	33,0 kg
Fixation VESA	400 × 400
Poids emballé	À confirmer
Environnement	
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C (sans soleil direct) ; 0 °C à 35 °C (en plein soleil)
Humidité de fonctionnement	10 % à 80 %
Alimentation	
Alimentation	100–240 V, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée
Consommation	Typique 300 W, maximale 330 W
Certification	
CEM	CE
Accessoires	
Inclus	Télécommande (piles non fournies)

Connexions

12 V CC · sortie HDMI · VGA · prise audio jack 3,5 mm · USB 2.0 · Wi-Fi · RJ45

Par rapport à un téléviseur standard (environ 250 cd/m^2), la dalle de 2500 cd/m^2 reste lisible par temps clair et ensoleillé, dans un boîtier fin de seulement 85 mm de profondeur.

Dimensions par taille (mm)

Taille	Dimensions extérieures (L × H)	Surface active (L × H)	Profondeur
43"	980,0 × 568,0	941,2 × 529,4	85,0
49"	1114,0 × 644,0	1073,8 × 604,0	85,5
55"	1249,6 × 720,4	—	85,0
65"	1468,6 × 843,6	1428,5 × 803,5	85,0

Fixation VESA arrière avec 4 vis M8.

Les dimensions du modèle 32" sont disponibles sur demande.

Contactez-nous pour connaître les délais et les prix en vigueur. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits. Images non contractuelles.