# Écrans LCD modulaires pour mur d'images 49" et 55"

Fiche technique · système de mur d'images à bords fins avec contrôleur intégré

## Écran LCD modulaire intérieur 49"

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Écran** | |
| **Référence** | V4901-D |
| **Taille de la dalle** | Module LCD 49" |
| **Rétroéclairage** | LED |
| **Surface active** | 1074 × 604,2 mm |
| **Format** | 16:9 |
| **Résolution maximale** | 1920 × 1080 (Full HD) |
| **Couleurs** | 16,7 millions |
| **Luminosité** | 450 cd/m$^2$ |
| **Contraste** | 1300:1 |
| **Angle de vision (H/V)** | 178° / 178° |
| **Temps de réponse** | 12 ms |
| **Durée de vie** | > 60 000 heures |
| **Largeur du cadre** | 3,5 mm |
| **Dimensions** | 1078,3 (L) × 608,3 (H) × 115,8 (P) mm |
| **Poids** | 22 kg |
| **Interfaces** | |
| **Entrées** | DVI ×1, HDMI ×1, VGA ×1, BNC ×1, RS232 (RJ45) ×1 |
| **Sorties** | BNC ×1, RS232 (RJ45) ×1 |
| **Alimentation** | |
| **Alimentation** | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| **Consommation maximale** | 170 W |
| **Consommation en veille** | < 3 W |
| **Environnement** | |
| **Température de fonctionnement** | 0 °C à 60 °C |
| **Humidité de fonctionnement** | 5 % – 95 % HR |

## Écran LCD 55" à bords fins pour mur d'images

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Écran** | |
| **Référence** | V5501-D |
| **Taille de la dalle** | Module LCD 55" |
| **Rétroéclairage** | LED |
| **Surface active** | 1209,6 (H) × 680,4 (V) mm |
| **Format** | 16:9 |

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Résolution maximale** | 1920 × 1080 (Full HD) |
| **Couleurs** | 16,7 millions |
| **Luminosité** | 500 cd/m$^2$ |
| **Contraste** | 3000:1 |
| **Angle de vision (H/V)** | 178° / 178° |
| **Temps de réponse** | 12 ms |
| **Durée de vie** | > 60 000 heures |
| **Largeur du cadre** | 3,5 mm |
| **Dimensions** | 1213,5 (L) × 684,3 (H) × 118 (P) mm |
| **Poids** | 23 kg |
| **Interfaces** | |
| **Entrées** | DVI ×1, HDMI ×1, VGA ×1, BNC ×1, RS232 (RJ45) ×1 |
| **Sorties** | BNC ×1, RS232 (RJ45) ×1 |
| **Alimentation** | |
| **Alimentation** | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| **Consommation maximale** | 270 W |
| **Consommation en veille** | < 3 W |
| **Environnement** | |
| **Température de fonctionnement** | 0 °C à 60 °C |
| **Humidité de fonctionnement** | 5 % – 95 % HR |

## Schéma du mur d'images

Contrôleur de mur d'images intégré avec pilotage RS232. Entrées de signal : VGA, HDMI, DVI et DisplayPort (49") ; VGA, HDMI et DVI (55").

## Options de montage

- Pied au sol
- Fixation murale
- Support push-out (pop-out) pour maintenance par l'avant
- Meuble support

*Contactez-nous pour connaître les délais et les prix en vigueur. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits. Images non contractuelles.*