Totem extérieur sur pied

Fiche technique · totems publicitaires LCD extérieurs de 32" à 75"

Les écrans et totems publicitaires LCD extérieurs sont au cœur de la publicité moderne. Osez briller dans le paysage urbain, démarquez-vous et laissez une impression durable à tous ceux qui croisent votre message.

Leur polyvalence vous permet d'adapter votre message à chaque occasion. Qu'il s'agisse d'une offre irrésistible, d'un événement spécial ou simplement d'un accueil chaleureux, ces écrans portent votre voix partout, prêts à s'adapter et à se distinguer dans n'importe quel environnement.

En résumé, un totem publicitaire LCD extérieur n'est pas un simple outil marketing : c'est la porte d'entrée vers un tout autre niveau d'impact.

Caractéristiques du produit

- **Haute luminosité :** parfaitement lisible en plein soleil, avec une luminosité allant jusqu'à 4000 cd/m^2.
- **Étanche à la poussière et à l'eau :** l'ensemble de l'appareil est scellé contre la poussière et l'eau. Indice de protection IP55.
- **Conception antireflet :** le verre antireflet importé réduit les reflets de la lumière extérieure.
- **Grande fiabilité :** mécanisme intégré d'autotest et de réparation du stockage contre les coupures et les surtensions. Une coupure de courant à chaud n'endommage pas les fichiers.
- **Utilisation simple :** le lecteur s'allume, s'éteint et lance la lecture automatiquement.
- **Régulation intelligente de la température :** une carte de contrôle de la température et la gestion de la vitesse des ventilateurs régulent automatiquement la température intérieure.
- **Profilé tout aluminium léger :** bonne dissipation thermique, léger, facile à installer et à transporter, avec une forte résistance à la corrosion.

Avantages du produit

- Dalle LCD haute luminosité à rétroéclairage LED, 2000/3000/4000 cd/m^2, parfaitement lisible au soleil.
- Traitement exclusif des cristaux liquides à large plage de température, de –45 °C à 110 °C, avec démarrage rapide et images nettes par basses températures.
- Verre AR importé qui bloque les UV, les infrarouges et la chaleur avec une grande transparence, de 6 à 10 mm d'épaisseur seulement.
- Technologie de dissipation thermique brevetée unique, avec dispositif de refroidissement intégré performant et structure isolante.
- Haute résolution : 2K (1920 × 1080) et 4K (3840 × 2160).
- Lecteur multimédia autonome (en réseau) intégré, PC industriel en option et multi-touch en option.
- Structure en profilé tout aluminium conforme à la norme nationale GB52372004.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Options	
Taille	32 / 43 / 55 / 65" (couleurs personnalisées disponibles)
Module tactile	Tactile nano G+F, 10 points, sensibilité tactile de 90 %
Caméra de surveillance	Logitech C270, 5 mégapixels
Détection radar	Gestion de l'alimentation par radar breveté
Chauffage	Chauffage en option nécessaire en dessous de –15 °C
Surveillance	

Caractéristique	Valeur
Protection haute température / chauffage basse température	Arrêt automatique à 60 °C ; chauffage automatique en dessous de –5 °C
Alarme de porte	Alarme à l'ouverture de la porte
Alarme d'inondation	Alarme si l'appareil est immergé
Alarme de vibration	Alarme si l'appareil est secoué
Alarme incendie	Détecteur de fumée intérieur
Alarme d'humidité	Alarme lorsque l'humidité intérieure dépasse 98 %
Configuration	
Carte mère	Android ou x86
RAM	1 / 2 / 4 / 8 Go DDR3
Stockage	8 / 16 / 32 Go
Système d'exploitation	Android 7.1 / Windows
Formats vidéo	MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV, etc.
Formats d'image	GIF, JPEG, PNG, BMP
Sortie audio	2 × 10 W
Autres formats	MP3, PCM linéaire 24 bits 7.1, PDF, actualités RSS, prévisions météo
Réseau	LAN, Wi-Fi, 3G/4G
Mise à jour des contenus	Mise à jour à distance par le réseau, mise à jour par clé USB
Mode d'affichage	Lecture plein écran et écran partagé
Marche/arrêt programmé	Minuterie de mise en marche et d'arrêt programmable
Interfaces	3 × USB 2.0, 1 × HDMI, 1 × LVDS, 1 × RJ45/LAN, 1 × SD
Dalle (standard)	
Format	16:9
Rétroéclairage	Rétroéclairage LED modulaire breveté à courant constant
Résolution	1080 × 1920 ou 2160 × 3840
Couleurs	16,7 millions
Luminosité	2500 cd/m^2 ou 4000 cd/m^2
Contraste	3500:1
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Temps de réponse	5 ms
Système de couleur	PAL / NTSC / SECAM
Durée de vie de la dalle	60 000 heures
Électronique	
Alimentation	Alimentation industrielle stable et longue durée
Protection électrique	Protection contre les fuites de courant, la foudre et autres dispositifs de sécurité
Audio	Sortie 8 Ω, 5 W
Interrupteur horaire	Interrupteur horaire par micro-ordinateur
Régulation de la température	Détection automatique de la température et gestion de la vitesse des ventilateurs
Capteur de lumière	Détection automatique de la lumière ambiante
Thermique	
Refroidissement	Module de refroidissement performant à ventilateurs à vitesse variable ; système autorégulé à température constante

Caractéristique	Valeur
Plage de température ambiante	–45 °C à +108 °C
Bruit	< 58 dB(A)
Indice de protection	IP55
Fiabilité	
Durée de vie	50 000 h
MTBF	40 000 h
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	–45 °C à 98 °C
Température de stockage	–45 °C à 110 °C
Humidité de fonctionnement	10 % – 99 %
Humidité de stockage	10 % – 99 %
Général	
Couleur extérieure	Noir, gris, rouge, blanc, argent (couleurs personnalisées disponibles)
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium, peinture par pulvérisation
Certifications	ISO 9001, CCC, FCC, CE, RoHS
Alimentation	100–240 V CA
Consommation en veille	≤ 3 W

Dimensions par taille (mm)

Taille	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Emballage (L × P × H)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Puiss. (W)
32"	1680	588	118	468	328	698	393	448	847	1800 × 700 × 600	82	105	180
43"	1888	728	118	608	328	943	531	448	810	2000 × 900 × 600	90	115	270
55"	2098	880	118	760	328	1210	680	448	753	2200 × 1000 × 600	100	125	350
65"	2298	1000	118	880	348	1428	804	468	735	2400 × 1100 × 620	175	200	480
75"	2528	1128	118	1008	388	1660	934	508	733	2650 × 1250 × 620	245	270	600

Les lettres A à I renvoient au plan coté du totem.

Contactez-nous pour connaître les délais et les prix en vigueur. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits. Images non contractuelles.