Totem extérieur mobile sur batterie 43"

Fiche technique · 43", 1500 cd/m^2

1. Caractéristiques du produit

Conception mobile à pousser-tirer avec batterie lithium intégrée, luminosité extérieure de 1500 cd/m^2 et résistance aux intempéries. Publication des contenus dans le cloud sans fil, gestion depuis une application mobile, écran haute définition de qualité industrielle et résistance aux températures élevées comme aux basses températures.

2. Applications

Salons et expositions, boutiques éphémères, promotion d'événements, promotion de produits en magasin et génération de trafic vers les points de vente physiques.

3. Gamme

43", 1500 cd/m^2. Dimensions hors tout : 1178 mm (H) × 450 mm (L) × 130 mm (P).

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Écran	
Dalle	LCD TFT intelligente, BOE IPS, TNI élevée 105 °C
Résolution	1920 × 1080 (FHD)
Surface active	941,2 × 530 mm
Format	9:16
Luminosité	1500 cd/m^2
Couleurs	16,7 millions
Angle de vision	178°
Contraste	4000:1
Écran tactile	En option
Carte mère	
Formats multimédias	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Résolution multimédia	1920 × 1080
Processeur	RK3288 quatre cœurs, 1,8 GHz
GPU	GPU quatre cœurs Mali-T764 MP4, compatible OpenGL ES 1.1/2.0, OpenVG 1.1, OpenCL
RAM	4 Go DDR3
Stockage	16 Go
USB	2 × USB 2.0 hôte
LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Système d'exploitation	Android
Pilotage	Application Wi-Fi, clé USB, Ethernet, cloud
Haut-parleurs	8 Ω, 2 × 12 W
Batterie	
Technologie	Cellules lithium ternaires CATL
Temps de charge	8 heures
Autonomie	8 heures (en dessous de 0 °C, l'autonomie baisse de 10 % par tranche de 5 °C sous zéro)

Caractéristique	Valeur
Capacité	50 000 mAh
Tension d'entrée	24 V
Consommation	90 W
Énergie	1088,54 Wh
Boîtier	
Couleur	Noir
Dimensions (H × L × P)	1178 × 450 × 130 mm
Dimensions de l'emballage	À confirmer
Poids net	50 kg
Poids brut	À confirmer
Environnement	
Température de fonctionnement	–20 °C à 70 °C (0 °C à 45 °C pendant la charge)
Température de stockage	–30 °C à 80 °C (stockage prolongé de la batterie recommandé entre –20 °C et 25 °C)
Humidité de fonctionnement	10 % à 80 %
Humidité de stockage	5 % à 95 %
Accessoires	
GPS et blocage des roues	Positionnement précis et enregistrement vocal (en option)
Accessoires fournis	Télécommande, chargeur, câble d'alimentation
Service	
Garantie	3 ans
Garantie de la batterie	1 an
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

Contactez-nous pour connaître les délais et les prix en vigueur. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits. Images non contractuelles.